

PRODUCT INFORMATIE BLAD

Cooling System Stop Leak

Systac Cooling System Stop Leak is een complexe formule van verschillende dichtende bestanddelen die samen een dichtende werking garanderen. Het stopt lekkages van de radiator, slangen, haarscheurtjes in de watermantel en cilinderkop. Tevens bevat het corrosie werende ingrediënten.

Pluspunten van het product

Bij gebruik volgens voorschrift biedt **Systac Cooling System Stop Leak** de volgende voordelen:

- Zolang **Systac Cooling System Stop Leak** in het systeem aanwezig is, blijft het zoeken naar lekkages.
- Geeft geen ongewenste afzettingen in het koelsysteem.
- Door zijn unieke formulatie hard de afdichting pas uit na contact met de buitenlucht, hierdoor ontstaan er geen verstoppingen in het systeem.
- Uitermate geschikt om bij noodgevallen een lekkage van het koelsysteem snel en effectief te dichten.
- Bied een permanente oplossing voor kleinere lekkages.
- Voorkomt roest en ketelsteen, en smeert de waterpomp.

Gebruiksaanwijzing

Controleer het koelsysteem op vervuiling en reinig deze eerst zo nodig met **Systac Cooling System Degreaser** of **Systac Cooling System Cleaner**. Schud de flacon goed voor gebruik. Voeg **Systac Cooling System Stop Leak** toe aan een warm koelsysteem en open indien aanwezig de kachelkraan. Laat daarna de motor gedurende minimaal 15 minuten verhoogd stationair draaien. Breng het koelsysteem op peil met een door de fabrikant voorgeschreven koelvloeistof. Controleer na behandeling het complete koelsysteem op de juiste werking.

Dosering: 5 vol.% van het totale koelsysteem.

Bij vragen raadpleeg uw adviseur.

Beschikbare verpakkingen

SYS-CSS-90018 – 500 ML